

MP SILO

Κάθετη δεξαμενή συντήρησης
& ψύξης γαλακτος

Το MP Silo, είναι μια ειδικά σχεδιασμένη κάθετη δεξαμενή ψύξης γάλακτος η οποία έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις κτηνοτροφικών αλλιά και τυροκομικών/ γαλακτοκομικών μονάδων για ψύξη και συντήρηση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος. Ο ειδικός σχεδιασμός της κάθετης δεξαμενής, προσφέρει την μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης σε συνδυασμό με τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου καθώς η δεξαμενή τοποθετείται σε μη στεγασμένη επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Κατασκευή: Εξοξολκλήρου ανοξείδωτος χάλυβας
18/10, DIN 1.4301 (AISI 304)

Εναλλάκτης: κατάλληλος για ψύξη με φρέον ή παγωμένο νερό

Ανοξείδωτο προστατευτικό κιγκλίδωμα στην οροφή της δεξαμενής

Μονωμένο σώμα δεξαμενής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Μοτέρ ανάδευσης: 1kW / 28rpm τύπος προπέλα με στήριξη στον πυθμένα

Τοποθέτηση σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδας:
Ανθρωποθυρίδα, βάνα και σωλήνες ψυκτικού μεσου

Ανοξείδωτη σκάλα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Ελάχιστες απαιτήσεις εγκατάστασης



MP SILO

Σύστημα C.I.P. και προαιρετικές επιλογές

MP Touch Control, ο αυτόνομος πίνακας ελέγχου ψύξης και πλήσης νέας γενιάς. Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα πλήσης είναι κατάλληλο για αυτοματοποιημένη λειτουργία, σύνδεση με περιφερειακά συστήματα, απομακρυσμένο έλεγχο από τον χρήστη και σύνδεση με ρομποτικά συστήματα αρμεγής.

Επιλογές:

Αυτοκαθαριζόμενη βάνα

Σύστημα αναθέρμανσης νερού (Water heater)

Δυνατότητα σύνδεσης με το MPTouch και με ρομποτικές φάρμες

Ογκομέτρηση του γάλακτος με υψηλής ακρίβειας αισθητήρα πίεσης

Ανοξείδωτος προθάλαμος με ή χωρίς πόρτα

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις με εξωτερική διάμετρο 2,45μ και 3μ



Διάμετρος δεξαμενής 2,45 m		Διάμετρος δεξαμενής 3 m	
MP Silo Type	H (m)	MP Silo Type	H (m)
8000	3,25	10000	3,05
12000	4,25	15000	4,05
16000	5,25	18000	4,55
20000	6,25	20000	4,8
24000	7,25	24000	5,55
28000	8,25	30000	6,55
32000	9,25	35000	7,25
36000	10,25	40000	8,05
		50000	9,55

